

Special Pressure Transmitter 行业专用压力变送器



中国发明专利
Chinese
Invention Patent



美国发明专利
American
Invention Patent



中国商标
Chinese
Trademark



美国商标
American
Trademark



欧洲商标
European
Trademark



软件著作权
Software
Copyright

空压机 | Air Compressor



► CS-PT1100B

- 量程 Range: 0~0.5...5MPa
- 供电 Supply Voltage: 12~30VDC
- 输出 Output: 4~20mA
- 电器连接 Electrical Connection: 航插GX12
- 压力接口 Pressure Port: G1/4, NPT1/4



► CS-PT1109

- 量程 Range: 0~0.5...5MPa
- 供电 Supply Voltage: 10~30VDC
- 输出 Output: 4~20mA
- 电器连接 Electrical Connection: 航插GX12
- 压力接口 Pressure Port: G1/4, NPT1/4



► CS-PT500

- 量程 Range: 0~10kPa...3.5MPa
- 供电 Supply Voltage: 12~30VDC
- 输出 Output: 4~20mA
- 电器连接 Electrical Connection: HSM
- 压力接口 Pressure Port: G1/4
- 应用领域 Application:
油水分离器 / 气体过滤器
Oil Water Separator / Gas Filter



制冷/空调 | HVAC



► CS-PT1200R

- 量程 Range: 0~50bar
- 供电 Supply Voltage: 12~30VDC
- 输出 Output: 4~20mA
- 电器连接 Electrical Connection: Packard
- 压力接口 Pressure Port: 7/16-20UNF



► CS-PT1350

- 量程 Range: -0.1...0~0.5...5MPa
- 供电 Supply Voltage: 5.0 ± 0.25VDC
- 输出 Output: 0.5~2.5...4.5V (比率电压 Ratio)
- 电器连接 Electrical Connection: Packard
- 压力接口 Pressure Port: Ø8 × 60



► CS-PT1800

- 量程 Range: 0~5MPa
- 供电 Supply Voltage: 5.0 ± 0.25VDC
- 输出 Output: 0.5~4.5VDC@5VDC
- 电器连接 Electrical Connection: Packard
- 压力接口 Pressure Port: 7/16-20UNF



► CS-iPT301

- 量程 Range: 0~400kPa...100Mpa
- 供电 Supply Voltage: 3.6VDC, 8~30VDC
- 传输方式 Communication Mode: Bluetooth 4.2
- 压力接口 Pressure Port: 7/16-20UNF



汽车尿素催化还原系统 | Automotive SCR



► CS-PT1376

- 量程 Range: 0~1MPa (可定制 Customized)
- 供电 Supply Voltage: 5.0 ± 0.25VDC
- 输出 Output: 0.5~4.5V (比率电压 Ratio)
- 电器连接 Electrical Connection:
直接出线 Cable outlet
- 压力接口 Pressure Port: Ø15.8 × 5.8



► CS-PT1378

- 量程 Range: 0~1MPa (可定制 Customized)
- 供电 Supply Voltage: 5.0 ± 0.25VDC
- 输出 Output: 0.5~4.5V (比率电压 Ratio)
- 电器连接 Electrical Connection:
AMP1-967642-1 Connector, Packard
- 压力接口 Pressure Port: M14 × 1.5



► CS-PT1381

- 量程 Range: 0~1MPa (可定制 Customized)
- 供电 Supply Voltage: 5.0 ± 0.25VDC
- 输出 Output: 0.5~4.5V (比率电压 Ratio)
- 电器连接 Electrical Connection:
直接出线 Cable outlet
- 压力接口 Pressure Port: M14 × 1.5, M12 × 1.5



水行业 | Water Supply




▶ CS-PT1100W

- 量程 Range: 0~0.5...5MPa
- 供电 Supply Voltage: 12~30VDC
- 输出 Output: 4~20mA
- 电器连接 Electrical Connection: Packard, 航插 GX12
- 压力接口 Pressure Port: G1/4



▶ CS-PT1105

- 量程 Range: 0~0.5...5MPa
- 供电 Supply Voltage: 5 ± 0.25VDC
- 输出 Output: 0.5~4.5VDC@5VDC
- 电器连接 Electrical Connection: 直接出线 Cable outlet
- 压力接口 Pressure Port: G1/4, NPT1/4



▶ CS-PT470A 液位变送器 Level Transmitter

- 量程 Range: 0~3.5...350mH₂O
- 供电 Supply Voltage: 13~28VDC
- 输出 Output: 0~10VDC
- 电器连接 Electrical Connection: 直接出线 Cable outlet
- 压力接口 Pressure Port: 投入式 Submersible



▶ CS-PT480C 液位变送器 Level Transmitter

- 量程 Range: 0~3.5...350mH₂O
- 供电 Supply Voltage: 10~30VDC
- 输出 Output: RS485, MODBUS
- 电器连接 Electrical Connection: 直接出线 Cable outlet
- 压力接口 Pressure Port: 投入式 Submersible



物联网专用压力变送器 | Pressure Transmitters for IoT Industry



► CS-PT303 I2C 输出 Output

- 量程 Range: 0~40kPa...20MPa
- 供电 Supply Voltage: 2.7~5.5VDC
- 休眠电流 Sleep Current: 8.0uA
- 工作电流 Working Current: 3.0mA
- 输出 Output: I2C
- 电器连接 Electrical Connection: M12 x 1, 直接出线 Cable outlet
- 压力接口 Pressure Port: G1/4, M20 x 1.5, NPT1/4



► CS-PT602 低功耗 Low Power-consumption

- 量程 Range: 0~40kPa...20MPa
- 供电 Supply Voltage: 3.3VDC
- 输出 Output: RS485
- 电器连接 Electrical Connection: 直接出线 Cable outlet
- 压力接口 Pressure Port: G1/4, M20 x 1.5, NPT1/4



工程机械 / 液压系统 | Machinery / Hydraulic



▶ CS-PT830

- 量程 Range: 0~1.5...120MPa
- 供电 Supply Voltage: 12~30VDC
- 输出 Output: 4~20mA, 0...1~4.5...10V
- 电器连接 Electrical Connection: DIN43650
- 压力接口 Pressure Port: G1/4, NPT1/4, M20 × 1.5



▶ CS-PT831

- 量程 Range: 0~2.5...80MPa
- 供电 Supply Voltage: 12~30VDC
- 输出 Output: 4~20mA, 0...1~4.5...10V
- 电器连接 Electrical Connection: M12, DIN43650
- 压力接口 Pressure Port: G1/4



船舶 | Marine



▶ CS-PT460

- 量程 Range: 0~1...100mH₂O(G/A)
- 供电 Supply Voltage: 12~30VDC
- 输出 Output: 4~20mA
- 电器连接 Electrical Connection:
直接出线 Cable outlet
- 压力接口 Pressure Port: 投入式 Submersible



中国工业传感器分联盟理事长

Chairman of China Industrial Sensors Alliance

中国元协·敏感元件及传感器分会副理事长

Vice Chairman of the China Electronic Components Industry Association,
Sensitive Components and Sensors Branch

中国传感器与物联网联盟副秘书长

Deputy Secretary General of China Sensors and Internet of Things Alliance

西安高新区高新企业协会理事

Director of Xi'an High-tech Zone High-tech Enterprise Association

陕西物联网产业联盟理事长

Chairman of the Shaanxi Internet of Things Industry Alliance

中国仪器仪表协会传感器分会副理事长

Vice Chairman of the Sensor Branch
of China Instrument Association

西安市科技装备业商会理事

Director of Xi'an Science and Technology Equipment Industry Chamber of Commerce

成为全球传感器界有影响力的创新型公司

To Be An Influential And Innovative Enterprise
In Global Sensor Field



400 029 2168

地址 / 西安市高新区上林苑四路1309号A座6层

电话 / +86-29-88325620

传真 / +86-29-88237768

邮编 / 710119

网址 / www.websensor.com

邮箱 / sales@websensor.com

Add / F6, Building A, No. 1309 Shanglinyuan 4 Road, Xi'an, China

Tel / +86-29-88325620

Fax / +86-29-88237768

P.C / 710119

Web / www.websensor.com

E-mail / sales@websensor.cn



WeChat